

OPENETICS

GAMA

Conectividad Puestos Trabajo

Ficha Técnica

Código N°:

00-02-0-0-ES-V1.0 15/03/2022

Roseta 80x80x10 empotrar para 1 y 2 conector keystone con tapa antipolvo



Ref. 12259



Ref. 12260

Descripción

Roseta 80x80x10 para montaje empotrado para 1 ó 2 conector keystone y tapa antipolvo, (conector y cajetín no incluidos).

Normativa

- Condormidad CE
- RoHS
- Normativa UL94
- Normativa UNE 20451

Contenido del pack

- Marco y bastidor blanco 45x45mm.
- Módulo blanco con 1 ventana 45x45mm, para 1 ó 2 keystone Cat. 6A/6/5e.

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212 F: (+34) 937 848 210 E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.



OPENETICS

GAMA

Conectividad Puestos Trabajo

Ficha Técnica

Código N°:

00-02-0-0-ES-V1.0 15/03/2022

Roseta 80x80x10 empotrar para 1 y 2 conector keystone con tapa antipolvo

Características técnicas MARCO BASTIDOR

■ Material:	Plástico V0
■ Dimensiones:	80x80x10
■ Color:	Blanco RAL 9003

Características técnicas MÓDULO

■ Material:	Plástico V0
■ Dimensiones:	45x45
■ Color:	Blanco RAL 9003

Información Comercial

Ref.	Descripción
12259	Roseta 80x80x10 empotrar para 1 conector keystone con tapa antipolvo
12260	Roseta 80x80x10 empotrar para 2 conectores keystone con tapa antipolvo

Sede Central y Oficinas en España

Barcelona:

Ctra. de Rubí, 324, Nave D, P. I. Can Guitard, (08228) Terrassa

T: (+34) 937 848 212

F: (+34) 937 848 210

E: info@openetics.com

© 2008 Openet ICS International S.L. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones aquí publicadas están actualizadas en la fecha de la publicación de este documento. Puesto que mejoramos continuamente nuestros productos, OPENET ICS se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

